

Productspecificaties Polyprop Satin

Duurzame satijn (waterbestendig) gecoate polypropyleen film voor binnen- en buitentoepassingen.

- Duurzaam alternatief voor papier met goede vlakheids eigenschappen.
- Goede laminatiemogelijkheden (warm en koud).
Niet boven 100 °C verhitten om kreukelen en golven in het materiaal te voorkomen.
- Snelle droogtijd. Brilljante kleuren en grote scherppte.
- Hoge krasbestendigheid.

140 gr/m²



Technische specificaties:

Gewicht	140 gr/m ²	
Dikte printermedia	0,17 mm	
Opaciteit	1.04	
Bevestigingsmogelijkheid	Mogelijk met dubbelzijdige kleefilm	
Type finish printzijde	Satijsijnglans	
Temperatuur bij gebruik	15 tot 30° C	
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf	20 tot 70% relatieve luchtvochtigheid	
Droogtijd printermedia	Minder dan 1 minuut (bij 23° C, 50% relatieve luchtvochtigheid)	
Bestelinformatie	Bestelnr.	Formaat rol
	24860	36" / 914 mm x 30 m
	24883	42" / 1067 mm x 30 m
	24861	60" / 1524 mm x 30 m

Bovenstaande technische data zijn gemiddelde waarden met een tolerantie van ± 5%.

Deze specificaties zijn verstrekt door de desbetreffende fabrikant. Adboard Digital Printing is niet aansprakelijk voor de correctheid van de gegevens. Technische specificaties of producteigenschappen kunnen door de fabrikant ten alle tijden worden gewijzigd.